

VATTENSKADOR ADSORPTIONS- AVFUKTARE

Våra adsorptionsavfuktare har länge varit riktmärke i branschen när det gäller torkresultat, energieffektivitet och kvalitet. Med nya ES-serien sätter vi nya standarder även för intelligent styrning, användarvänlighet och flexibilitet.





ADSORPTIONSAVFUKTARE A2 ES

Adsorptionsavfuktare A2 ES har digital styrning och är dimensionerad för små och medelstora avfuktningssuppdrag. Den har en torrluftsmängd på upp till 220 m³/h och en avfuktningsskapacitet på 17 l/dygn redan vid 60% RF och 20°C.



Läs mer om ES-serien och SuperVision® på sidan 12-15.

Som medlem i ES-familjen har A2 ES en stor mängd inbyggda drifts- och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella torkuppdraget, samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning än traditionella adsorptionsavfuktare.

Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssuppdragen. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

Adsorptionsavfuktare A2 ES kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

TEKNISKA DATA

Kapacitet 20°C, 60% RF	Upp till 17 l/dygn
ΔX	Upp till 5 g/kg
Torrluftsmängd	Upp till 220 m ³ /h
Torrluftsfördelning	2 x ø50 + 1 x ø100 mm
Vätluft	1 x ø80 mm
Ljudnivå (3 m)	44-54 dB(A) ¹⁾
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	1 200 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	1 150 W ²⁾
Vikt	16 kg
Storlek (L x B x H)	415 x 295 x 430 mm
Artikelnummer	1002281

¹⁾ Beroende på valt driftsmode och installation.

²⁾ Driftsläge Max Mode

ERGONOMISK DESIGN



Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och runda, mjuka hörn av PUR-gummi skaver inte mot benen.



Med SuperVision® styrs, mäts och övervakas torkprocessen från datorn, surfplattan eller mobilen. Varje SuperVision®-modul kan övervaka upp till åtta ES-maskiner.

TILLBEHÖR

Filter (1002720).....	sid. 94
Slang Ø 51 mm.....	sid. 91
Slang Ø 82 mm.....	sid. 91
Slang Ø 102 mm.....	sid. 91

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision®	sid. 82
A4 ES.....	sid. 23
A4 ES X.....	sid. 24
K3 ES HP	sid. 34
K5 ES HP PX.....	sid. 35
T2 ES.....	sid. 42
T4 ES	sid. 43
WS4 ES	sid. 54
AX3000.....	sid. 60
HP 2000XT	sid. 61

ADSORPTIONSAVFUKTARE A4 ES

Adsorptionsavfuktare A4 ES har digital styrning och är dimensionerad för små och stora avfuktningssupdrag. Den har en torrluftsmängd på upp till 350 m³/h och en avfuktningkapacitet på 27 l/dygn redan vid 60% RF och 20°C.



Läs mer om ES-serien och SuperVision® på sidan 12-15.

Som medlem i ES-familjen har A4 ES en stor mängd inbyggda drifts- och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella torkuppdraget, samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning än traditionella adsorptionsavfuktare.

Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssupdragen. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

Adsorptionsavfuktare A4 ES kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

TEKNISKA DATA

Kapacitet 20°C, 60% RF	Upp till 27 l/dygn
ΔX	Upp till 5 g/kg
Torrluftsmängd	Upp till 350 m ³ /h
Torrluftsfördelning	2 x ø50 + 2 x ø100 mm
Våtluft	1 x ø80 mm
Ljudnivå (3 m)	44-54 dB(A) ¹⁾
Anslutning	230V / 50 Hz
Anslutningseffekt	1 500 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	1 500 W ²⁾
Vikt	18 kg
Storlek (L x B x H)	475 x 295 x 430 mm
Artikelnummer	1002760

¹⁾ Beroende på valt driftsmode och installation.

²⁾ Driftsläge Max Mode

ERGONOMISK DESIGN



Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och runda, mjuka hörn av PUR-gummi skaver inte mot benen.



Med SuperVision® styrs, mäts och övervakas torkprocessen från datorn, surfplattan eller mobilen. Varje SuperVision®-modul kan övervaka upp till åtta ES-maskiner.

TILLBEHÖR

Filter (1002720).....	sid. 94
Slang Ø 51 mm.....	sid. 91
Slang Ø 82 mm.....	sid. 91
Slang Ø 102 mm.....	sid. 91

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision®	sid. 82
A2 ES.....	sid. 22
A4 ES X.....	sid. 24
K3 ES HP	sid. 34
K5 ES HP PX.....	sid. 35
T2 ES.....	sid. 42
T4 ES	sid. 43
WS4 ES	sid. 54
AX3000.....	sid. 60
HP 2000XT	sid. 61

ADSORPTIONSAVFUKTARE A4 ES X

Adsorptionsavfuktare A4 ES X är ES-seriens största modell. Den har digital styrning och är utrustad med extravärme. Den är dimensionerad för att kunna användas i både små och stora avfuktningssupdrag. Den har en torrluftsmängd på upp till 350 m³/h och en avfuktningsskapacitet på 27 l/dygn redan vid 60% RF och 20°C.



Läs mer om ES-serien och SuperVision® på sidan 12-15.

Som medlem i ES-familjen har A4 ES X en stor mängd inbyggda drifts- och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning än traditionella adsorptionsavfuktare.

Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssupdragen. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

Adsorptionsavfuktare A4 ES X kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

TEKNISKA DATA

Kapacitet 20°C, 60% RF	Upp till 27 l/dygn
ΔX	Upp till 5 g/kg
Torrluftsmängd	Upp till 350 m ³ /h
Torrluftsfördelning	2 x ø50 + 2 x ø100 mm
Vätluft	1 x ø80 mm
Ljudnivå (3 m)	44-54 dB(A) ¹⁾
Anslutning	230V / 50 Hz
Anslutningseffekt	1 500 W
Anslutningseffekt inkl. värmare	2 000 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	1 500 W ²⁾
Vikt	18 kg
Storlek (L x B x H)	475 x 295 x 430 mm
Artikelnummer	1002186

¹⁾ Beroende på valt driftsmode och installation.

²⁾ Driftsläge Max Mode

ERGONOMISK DESIGN



Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och runda, mjuka hörn av PUR-gummi skaver inte mot benen.



Med SuperVision® styrs, mäts och övervakas torkprocessen från datorn, surfplattan eller mobilen. Varje SuperVision®-modul kan övervaka upp till åtta ES-maskiner.

TILLBEHÖR

Filter (1002720).....	sid. 94
Slang Ø 82 mm.....	sid. 91

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision®	sid. 82
A2 ES	sid. 22
A4 ES	sid. 23
K3 ES HP	sid. 34
K5 ES HP PX.....	sid. 35
T2 ES.....	sid. 42
T4 ES	sid. 43
WS4 ES	sid. 54
AX3000.....	sid. 60
HP 2000XT	sid. 61



ANALOGT ELLER DIGITALT

CORROVENTAS ADSORPTIONSAVFUKTARE FINNS I DIGITALT ELLER ANALOGT UTFÖRANDE - MED STARKA GEMENSAMMA FÖRDELAR; DE ÄR KRAFTFULLA OCH ROBUSTA, KOMPAKTA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA, OCH DE HAR EN PRESTANDA I HÖGSTA KLASS. BYGGDA FÖR PROFFS, HELT ENKELT.

ADSORPTIONSAVFUKTARE A2

Adsorptionsavfuktare A2 har analog styrning och är dimensionerad för små och medelstora avfuktningssuppdrag. Den har en torrluftsmängd på upp till 220 m³/h och en avfuktningsskapacitet på 16 l/dygn redan vid 60% RF och 20°C.



Adsorptionsavfuktare A2 är analog och är därför det optimala valet om man föredrar manuell styrning. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssuppdragen. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

TEKNISKA DATA

Kapacitet 20°C, 60% RF	Upp till 16/12 l/dygn ²⁾
Torrluftsmängd	Upp till 220/170 m ³ /h ²⁾
Torrluftsfördelning	2 x ø50 + 1 x ø100 mm
Vätluft	1 x ø80 mm
Ljudnivå (3 m)	50-55 dB(A) ¹⁾
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	1 250 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	900/1 200 W ²⁾
Vikt	16 kg
Storlek (L x B x H)	415 x 295 x 430 mm
Artikelnummer	1003676

¹⁾ Beroende på valt driftsmode och installation.

²⁾ Hög-/lägfart

ERGONOMISK DESIGN



Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och runda, mjuka hörn av PUR-gummi skaver inte mot benen.

TILLBEHÖR

Filter (1002720).....	sid. 94
Slang Ø 51 mm.....	sid. 91
Slang Ø 82 mm.....	sid. 91
Slang Ø 102 mm	sid. 91

KAN KOMBINERAS MED

A4.....	sid. 27
T2.....	sid. 44
AX3000.....	sid. 60
HP 2000XT	sid. 61

ADSORPTIONSAVFUKTARE A4

Adsorptionsavfuktare A4 har analog styrning och är dimensionerad för små och stora avfuktningssupdrag. Den har en torrluftsmängd på upp till 330 m³/h och en avfuktningkapacitet på 25 l/dygn redan vid 60% RF och 20°C.



Adsorptionsavfuktare A4 är analog och är därför det optimala valet om man föredrar manuell styrning. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssupdragen. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

TEKNISKA DATA

Kapacitet 20°C, 60% RF	Upp till 25/17 l/dygn ²⁾
Torrluftsmängd	Upp till 330/210 m ³ /h ²⁾
Torrluftsfördelning	2 x ø50 + 2 x ø100 mm
Våtluft	1 x ø80 mm
Ljudnivå (3 m)	50-55 dB(A) ¹⁾
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	1 550 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	1 100/1 500 W ²⁾
Vikt	18 kg
Storlek (L x B x H)	475 x 295 x 430 mm
Artikelnummer	1003677

¹⁾ Beroende på valt driftsmode och installation.
²⁾ Hög-/låg fart

ERGONOMISK DESIGN



Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. En låg vikt gör det enklare att bära dem uppför trappor och runda, mjuka hörn av PUR-gummi skaver inte mot benen.

TILLBEHÖR

Filter (1002720).....	sid. 94
Slang ø 51 mm.....	sid. 91
Slang ø 82 mm.....	sid. 91
Slang ø 102 mm.....	sid. 91

KAN KOMBINERAS MED

A2.....	sid. 26
T2.....	sid. 44
AX3000.....	sid. 60
HP 2000XT.....	sid. 61

ADSORPTIONSAVFUKTARE A50 TD 2

Högeffektiv mobil adsorptionsavfuktare för stora och krävande jobb. Passar mycket bra vid avfuktning av större nybyggnationer och reoveringar eller till akuta åtgärder i samband med bränder och översvämningar.



A50 TD 2 har ett torrluftflöde på upp till 4 300 m³/h och är utrustad med extravärmare. Den är mycket användarvänlig och innehåller all utrustning som är nödvändig för stora torkningsarbeten. Maskinen kan placeras både inomhus och utomhus.

- ▶ Idealisk för stora, krävande torkningsjobb samt byggavfuktning.
- ▶ Kan lyftas med truck eller kran.
- ▶ Enkel uppstart, manövrering och övervakning. Styrs och sköts via touchpanel.
- ▶ Energieffektiv: Återvinner 85% av värmen genom patenterad teknik.
- ▶ Hög kapacitet – upp till 450 l/dygn.
- ▶ För att transportera maskinen fodras i regel B-körkort.

TEKNISKA DATA

Anslutning 3-fas avfuktning	400 V 32 A
Anslutning 3-fas extra värmare (vid behov)	400 V 32 A
Anslutningseffekt	17,5 kW
Anslutningseffekt extra värmare (vid behov)	12,0 kW
Maximalt luftflöde	4 300 m ³ /h
Kapacitet (20°C, 80% RF)	450 l/dag
Mått (L x B x H)	410 x 200 x 190 cm
Vikt	1 090 kg
Artikelnummer	05555

HÖGEFFEKTIV OCH FULLUTRUSTAD



Adsorptionsavfuktare A50 TD 2 lämpar sig mycket bra för större nybyggen eller stora vattenskador. Den är mycket användarvänlig och innehåller all utrustning som är nödvändig för stora torkningsarbeten.

TORKPRINCIPER



Genom patenterad teknik återvinner A50 TD 2 85 procent av värmen. Maskinen kan placeras både inomhus och utomhus.

TILLBEHÖR

Hygrostat HR1-5	sid. 84
Hygrostat HMH1-10	sid. 84
Filter (05556)	
Filter (05558)	

KAN KOMBINERAS MED

AX3000	sid. 60
HP 2000XT	sid. 61

ADSORPTIONSAVFUKTARE CTR 10000

Högeffektiv mobil adsorptionsavfuktare för stora och krävande jobb. På en trailer är denna CTR-avfuktare alltid redo att snabbt sättas in där katastrofen varit framme.



- ▶ Idealisk för stora, krävande torkningsjobb samt byggavfuktning.
- ▶ 10 000 m³/h torrluft, kapacitet 875 l/dygn.
- ▶ Avfuktaren kan lyftas med truck eller kran.

TEKNISKA DATA

Anslutning	3 ~ 400 V 63 A
Anslutningseffekt	36,2 kW
Torrluft - en fläkt	5 000 m ³ /h 2,2 kW
Torrluft - två fläktar	10 000 m ³ /h 4,4 kW
Reg-luft	1 800 m ³ /h 0,75 kW
Reg-effekt - 1 värmare	15,5 kW
Reg-effekt - 2 värmare	31,0 kW
Kapacitet +20°C, 80% RF	875 l/dygn
Vikt	1 080 kg
Storlek (L x B x H)	300 x 170 x 180 cm
Vikt med släpvagn	1 560 kg
Storlek inkl. släpvagn (L x B x H)	485 x 233 x 220 cm
Artikelnummer	05000

HÖGEFFEKTIV OCH FULLTRUSTAD



Stora kostnader kan sparas om man i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt kommer igång med en torkprocess. Adsorptionsavfuktare CTR 10000 lämpar sig mycket bra för större nybyggen eller stora vattenskador. På en trailer är den alltid redo att snabbt sättas in.

TORKPRINCIPER



CTR 10000 är mycket användarvänlig och innehåller all utrustning som är nödvändig för stora torkningsarbeten. Maskinen kan placeras både inomhus och utomhus. (Bilden visar A50 TD 2)

TILLBEHÖR

Hygrostat HR1-5 sid. 84
 Hygrostat HMH1-10 sid. 84
 Filter (05110)
 Filter (05111)

KAN KOMBINERAS MED

AX3000 sid. 60
 HP 2000XT sid. 61

ADSORPTIONSAVFUKTARE CTR LKV 1000XT

Adsorptionsavfuktare CTR LKV 1000XT är idealisk för jour-skador och byggavfuktning eftersom den producerar vatten, tillför värme och kan med fördel användas i kalla utrymmen.



Maskinen pumpar automatiskt ut kondensvattnet, med en maximal pumphöjd på fyra meter. Den avfuktar även vid låga temperaturer och tillför rummet cirka 3 kW värme vid drift trots en energiförbrukning på endast 1,7 kW. CTR LKV 1000XT har en kapacitet på 20 l/dygn.

TEKNISKA DATA


Kapacitet +20°C, 60% RF	20 l/dygn
Torrluftsmängd	450 m ³ /h
Kylluftmängd	550 m ³ /h
Total luftmängd	1000 m ³ /h
Torrluftsfördelning	2 x ø100 mm
Ljudnivå (3 m)	66 dB
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	1780 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	1700 W
Vikt	47 kg
Storlek inkl kärre (D x B x H)	480 x 550 x 930 mm
Artikelnummer	21050

GENOMTÄNKTA DETALJER



- 1 Utrustad med draghandtag och stora hjul för enkel förflyttning.
- 2 Smidig hållare för slangen till kondensvattnet.
- 3 Handtag på varje sida gör att två personer kan lyfta och bära maskinen.
- 4 Fötter av gummi skyddar golvet från släpmarken.

TEMPERATUR- OCH FUKTOMRÅDE



CTR LKV 1000XT avfuktar inom ett brett temperatur- och fuktområde. Ju rödare färgton i diagrammet desto effektivare avfuktning.

TILLBEHÖR

Hygrostat HR1-5	sid. 84
Hygrostat HMH1-10	sid. 84
Filter (20184)	sid. 93
Filter (21044)	sid. 93
Slang Ø 102 mm	sid. 91

KAN KOMBINERAS MED

AX3000	sid. 60
HP 2000XT	sid. 61