

VATTENSKADOR KYLAVFUKTARE

Corroventas kylavfuktare erbjuder en säker och snabb installation i uppvärmda miljöer och är därför idealiska för jordskador. Alla modeller jobbar energieffektivt, men våra ES-maskiner har ytterligare förbättrad energieffektivitet och förfinad styrning som optimerar torkprocessen och resultatet.



KYLAVFUKTARE K3 ES HP

ES-seriens minsta kylavfuktare med en kapacitet på upp till 30 l/dygn och en luftmängd på 300 m³/h. Trots sin kompakta design kan K3 ES HP leverera mer vatten än traditionella kylavfuktare som är dubbelt så stora.



Läs mer om ES-serien och SuperVision® på sidan 12-15.

Som medlem i ES-familjen har K3 ES HP en stor mängd inbyggda drifts- och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella avfuktningssuppdraget, samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning än traditionella kylavfuktare. Kylavfuktaren är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

Kylavfuktare K3 ES HP kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

K3 ES HP ÄR UTRUSTAD MED:

- ▶ Extra kraftfull fläkt för effektiv fördelning av torrluften.
- ▶ Pump

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision®	sid. 82
A2 ES	sid. 22
A4 ES	sid. 23
A4 ES X	sid. 24
K5 ES HP PX	sid. 35
T2 ES	sid. 42
T4 ES	sid. 43
WS4 ES	sid. 54
AX3000	sid. 60

TILLBEHÖR

Slang Ø 102 mm	sid. 91
Processluftsfiler (1002412)	
Kondensvattenfilter (1002406)	

KOMPAKT DESIGN



Maskinen är robust, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssuppdragen.

De är designade för att stabilt kunna staplas på varandra. Den kompakta designen innebär även effektiv logistik och enkel transport då många maskiner får plats på en lastpall eller i en servicebil.

TEKNISKA DATA

Luftmängd	300 m ³ /h
Maxkapacitet	30 l/dygn
Kapacitet 30°C / 80% RF	24 l/dygn
Kapacitet 20°C / 60% RF	12 l/dygn
Driftsintervall, RF%	30-100 %
Driftsintervall, °C	+9 till +38°C
Ljudnivå dB (A) (3 m högfart)	48 dB (A)
Ljudnivå dB (A) (3 m lågfart)	44 dB (A)
Anslutningseffekt	550 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	420 W
Köldmedium	R410A
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz
Vikt	21 kg
Storlek (L x B x H)	430 x 295 x 470 mm
Artikelnummer	1003118

KYLAVFUKTARE K5 ES HP PX

ES-seriens största kylavfuktare som är mycket kompakt och effektiv i förhållande till sin storlek. K5 ES HP PX har en kapacitet på upp till 45 l/dygn och ger en luftmängd på 500 m³/h.



Läs mer om ES-serien och SuperVision® på sidan 12-15.

Som medlem i ES-familjen har K5 ES HP PX en stor mängd inbyggda drifts- och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella avfuktningssuppdraget, samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning än traditionella kylavfuktare.

Kylavfuktare K5 ES HP PX kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

K5 ES HP PX ÄR UTRUSTAD MED:

- ▶ Extra kraftfull fläkt för effektiv fördelning av torrluften
- ▶ Extravärmare för användning i ouppvärmade miljöer.
- ▶ Både pump och behållare för en flexibel användning

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision®	sid. 82
A2 ES	sid. 22
A4 ES	sid. 23
A4 ES X	sid. 24
K3 ES HP	sid. 34
T2 ES	sid. 42
T4 ES	sid. 43
WS4 ES	sid. 54
AX3000	sid. 60
HP 2000XT	sid. 61

TILLBEHÖR

Slang Ø 102 mm	sid. 91
Behållare	
Filter (1002827)	

ERGONOMISK DESIGN



Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikerna och gör den lätt att flytta mellan torkjobben. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

- 1 Utrustad med draghandtag och stora hjul för enkel förflyttning. Det stora handtaget är nedfällbart, så att två personer kan bära. Dessutom blir den då också stapelbar.
- 2 Greppvänligt handtag.
- 3 Inget snubblande på sladden – vira bara upp den tillsammans med slangen, runt handtaget och fäst den med magneten mot plåten.
- 4 Produktens fötter är gjorda av PUR-gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.

TEKNISKA DATA

Luftmängd	500 m ³ /h
Maxkapacitet	45 l/dygn
Kapacitet 30°C / 80% RF	36 l/dygn
Kapacitet 20°C / 60% RF	18 l/dygn
Driftsintervall, RF%	30-100%
Driftsintervall, °C	+3°C till +38°C
Ljudnivå dB (A) (3 m högfart)	49 dB (A)
Ljudnivå dB (A) (3 m lågfart)	46 dB (A)
Anslutningseffekt (inkl. extravärmare: 2000 W)	700 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	550 W
Köldmedium	R410A (280 g)
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz
Vikt	35,5 kg
Storlek (L x B x H)	520 x 445 x 710 mm
Artikelnummer	1003229

KYLAVFUKTARE K3

K3 är vår minsta kylavfuktare, med en kapacitet på upp till 30 liter/dygn och en luftmängd på 300 m³/h. Kylavfuktaren är mycket enkel att installera och är därför perfekt att använda till journalskador.



Trots sitt kompakta utförande kan K3 leverera mer vatten än traditionella kylavfuktare som är dubbelt så stora. Fläkten har två olika fläkthastigheter vilket gör maskinen mycket anpassningsbar.

Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssuppdragen.

Kylavfuktaren är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis bebodda miljöer. K3 är utrustad med pump.

KAN KOMBINERAS MED

AX3000sid. 60

TILLBEHÖR

Hygrostat HR1-5sid. 84
Hygrostat HMH1-10sid. 84
Filter (1002412)

KOMPAKT DESIGN



Maskinerna är designade för att stabilt kunna staplas på varandra. Den kompakta designen innebär även effektiv logistik och enkel transport då många maskiner får plats på en lastpall eller i en servicebil.

TEKNISKA DATA

Luftmängd	300 m ³ /h
Max kapacitet	30 liter/dygn
Kapacitet 30°C / 80% RF	24 liter/dygn
Kapacitet 20°C / 60% RF	12 liter/dygn
Driftsintervall, RF%	30-100%
Driftsintervall, °C	+9 till +35 °C
Ljudnivå dB (A) (3m) högfart	48 dB (A)*
Ljudnivå dB (A) (3m) lågfart	44 dB (A)*
Anslutningseffekt	550 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	495 W
Köldmedium	R410A
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz
Vikt	19 kg
Storlek (L x B x H)	380 x 295 x 470
Artikelnummer	1002114

KYLAVFUKTARE K3 B

Kylavfuktare K3 B är en kompakt men effektiv kylavfuktare med en kapacitet på upp till 30 l/dygn.



Fläkten har två olika fläkthastigheter vilket gör maskinen mycket anpassningsbar. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssuppdragen.

Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer. K3 B är utrustad med behållare.

KAN KOMBINERAS MED

AX3000 sid. 60

TILLBEHÖR

Hygrostat HR1-5 sid. 84
 Hygrostat HMH1-10 sid. 84
 Filter (1002412)
 Behållare

ERGONOMISK DESIGN



Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikerna och gör den lätt att flytta mellan torkjobben. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

- 1 Utrustad med draghandtag och stora hjul för enkel förflyttning. Det stora handtaget är nedfällbart, så att två personer kan bära. Dessutom blir den då också stapelbar.
- 2 Creppvänligt handtag.
- 3 Inget snubblande på sladden – vira bara upp den runt handtaget och fäst den med magneten mot plåten.
- 4 Produktens fötter är gjorda av PUR-gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.

TEKNISKA DATA

Luftmängd	300 m ³ /h
Max kapacitet	30 liter/dygn
Kapacitet 30°C / 80% RF	24 liter/dygn
Kapacitet 20°C / 60% RF	12 liter/dygn
Driftsintervall, RF%	30-100%
Driftsintervall, °C	+9 till +35 °C
Ljudnivå dB (A) (3m) Högfart	48 dB (A)
Ljudnivå dB (A) (3 m) Lågfart	44 dB (A)
Anslutningseffekt	550 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	420 W
Köldmedium	R410A
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz
Vikt	29 kg
Storlek (L x B x H)	500 x 445 x 650 mm
Artikelnummer	1003092

KYLAVFUKTARE K3 HP

K3 HP är vår minsta kylavfuktare, med en kapacitet på 30 liter/dygn och ett torrluftsflöde på 300 m³/h. Trots sitt kompakta utförande kan K3 HP leverera mer vatten än traditionella kylavfuktare som är dubbelt så stora.



Kylavfuktare K3 HP är utrustad med en kraftfull fläkt med två fläkthastigheter och stosar för effektiv fördelning av torrluften. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssuppdragen.

Kylavfuktaren är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer. K3 HP går att få som Energy Saving, K3 ES HP.

K3 HP ÄR UTRUSTAD MED:

- ▶ Extra kraftfull fläkt för effektiv fördelning av torrluften.
- ▶ Pump
- ▶ Stosar

KAN KOMBINERAS MED

AX3000 sid. 60
HP 2000XT sid. 61

TILLBEHÖR

Hygroat HR1-5 sid. 84
Hygroat HMH1-10 sid. 84
Slang Ø 102 mm sid. 91
Filter (1002412)

ERGONOMISK DESIGN



Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. En låg vikt gör det enklare att bära dem upp för trappor och runda, mjuka hörn av PUR-gummi skaver inte mot benen.

SMARTA DETALJER



Inget snubblande på sladden - vira bara upp den runt handtaget och fäst den med magneten mot plåten.

TEKNISKA DATA

Luftmängd	300 m ³ /h
Max kapacitet	30 liter/dygn
Kapacitet 30°C / 80% RF	24 liter/dygn
Kapacitet 20°C / 60% RF	12 liter/dygn
Driftsintervall, RF%	30-100%
Driftsintervall, °C	+9 till +35 °C
Ljudnivå dB (A) (3 m högfart)	48 dB (A)
Ljudnivå dB (A) (3 m lågfart)	44 dB (A)
Anslutningseffekt	550 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	420 W
Köldmedium	R410A
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz
Vikt	21 kg
Storlek (L x B x H)	430 x 295 x 470 mm
Artikelnummer	1002558

KYLAVFUKTARE K5 PX

Kylavfuktare K5 PX är en kompakt men effektiv kylavfuktare med en kapacitet på upp till 45 l/dygn.



Kylavfuktare K5 PX är utrustad med extravärmare, för användning i uppvärmda miljöer. Eftersom kylavfuktaren har både pump och behållare kan varje avfuktningssupdrag få avgöra hur maskinen ska ta hand om kondensvattnet.

Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssupdragen. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

K5 PX ÄR UTRUSTAD MED:

- ▶ Extravärmare
- ▶ Pump
- ▶ Behållare

KAN KOMBINERAS MED

AX3000 sid. 60

TILLBEHÖR

Hygrostat HR1-5 sid. 84
 Hygrostat HMH1-10 sid. 84
 Filter (1002827)
 Behållare

ERGONOMISK DESIGN



Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikerna och gör den lätt att flytta mellan torkjobben.

- 1 Utrustad med draghandtag och stora hjul för enkel förflyttning. Det stora handtaget är nedfällbart, så att två personer kan bära. Dessutom blir den då också stapelbar.
- 2 Greppvänligt handtag.
- 3 Inget snubblande på sladden – vira bara upp den runt handtaget och fäst den med magneten mot plåten.
- 4 Produktens fötter är gjorda av PUR-gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.

TEKNISKA DATA

Luftmängd	500 m ³ /h
Max kapacitet	45 liter/dygn
Kapacitet 30°C / 80% RF	36 liter/dygn
Kapacitet 20°C / 60% RF	18 liter/dygn
Driftsintervall, RF%	30-100%
Driftsintervall, °C	+9 till +35 °C
Ljudnivå dB (A) (3m) Högfart	48 dB (A)
Ljudnivå dB (A) (3 m) Lågfart	44 dB (A)
Anslutningseffekt (inkl. extravärmare: 2000 W)	700 W
Extravärmare (full temperaturkontroll)	1300 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	550 W
Köldmedium	R410A
Anslutningsspänning	230 V / 50Hz
Vikt	34 kg
Storlek (L x B x H)	520 x 445 x 710 mm
Artikelnummer	1003231