
AVFUKTARE A1 HÖG PRESTANDA I KONPAKT FORMAT

ADSORPTIONS-
AVFUKTARE FÖR DE
SMÅ TORKJOB BEN



Corroventa[®]

EFFEKTIV AVFUKTARE FÖR DE SMÅ UPPDRAGEN

A1 är Corroventas allra minsta adsorptionsavfuktare. Med två driftlägen kan torr-luften distribueras optimalt samtidigt som ljud och energiförbrukning kan reduceras. Avfuktaren är också utrustad med uttag för hygrostat och MID-godkänd energimätare för energieffektiv användning och korrekt redovisning av energiförbrukning.

SKADETORKSMASKIN FÖR DE MINDRE JOBBEN

A1 är, liksom alla Corroventas maskiner, en robust avfuktare som tål tuffa miljöer. Avfuktarens kompakta utförande och låga vikt gör den enkel att transportera och hantera samtidigt som den tar minimalt med lagringsyta. A1 må vara liten i storleken men besitter ändå ett torrluftsförlöde på upp till 140 m³/h och en avfuktningskapacitet på 9 l/dygn. Torrluften leds ut via en 100 mm stös.

SMARTA DETALJER FÖR ENKEL OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING

A1 är utrustad med en tyst, kraftfull och energisnål EC-fläkt. Fläktens

hög luftflöde och imponerande tryckuppsättning ger möjlighet till flera typer av installationer. Man kan med fördel begränsa det skadade området med hjälp av inplastning och därmed påskynda torkprocessen.

Avfuktaren är utrustad med uttag för extern hygrostat för att kunna styra driften efter behov. A1 är precis som Corroventas övriga avfuktare försedd med en MID-godkänd kWh-mätare för att enkelt och korrekt kunna redovisa den faktiska energiförbrukningen.

Ett av våra smarta tillbehör till A1 är axelbandet som förenklar transport och hantering.



Genom att hänga avfuktaren i axelremmen frigörs händerna och du transporterar enkelt maskinen mellan torkjobben.



Avfuktaren är designad för enkel rengöring och underhåll. Majoriteten av elektroniken är placerad i locket som enkelt kan demonteras.



Avfuktarens kompakta storlek gör den enkel att placera i trånga utrymmen som till exempel under diskbänken.



Den lilla och kraftfulla avfuktaren fungerar utmärkt att använda vid inplastning för att optimera torkprocessen och spara energi.



**HÖG KAPACITET
I DET MINSTA
FORMATET**



**EXTREMT
TYST DRIFT**



**LÅG VIKT & KOMPACT
KONSTRUKTION FÖR
ENKEL TRANSPORT**

TEKNISKA DATA

A1 ADSORPTIONSAVFUKTARE



TEKNISKA DATA

Produktnamn	A1
Kapacitet 20 °C, 60 %RF, l/dygn	9/6 ¹⁾
Torrluftsmängd, m ³ /h	140/100 ¹⁾
Torrluftsfördelning, mm	1x ø100
Våtluftsutlopp, mm	ø50
Processluftstos, mm	ø125
Ljudnivå dB(A)	ca. 48/42 ^{1) 2)}
Anslutning	230 VAC/50 Hz
Märkeffekt, W	600
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF, W	550/400 ¹⁾
Vikt, kg	8,5
Storlek (LxBxH) inkl. stosar, mm	310x253x287
Artikelnummer	1003969

¹⁾ Hög-/lägfart

²⁾ Beroende på valt driftsläge och installation

TILLBEHÖR



Utbytesfilter.....	1004493
Axelrem, svart, 2m.....	1004503
Hygrostat HR1-5.....	9901100
Snabbklämmor för våtluft (50 mm).....	9900795
Snabbklämmor för torrluft (100 mm).....	9900799

VIRA UPP KABELN
runt handtaget och fäst den
med magneten.

GREPPVÄNLIGT HANDTAG
för enkel transporterung.

FÄSTEN
för möjlighet att hänga
på en axelrem och enkelt
kunna bära maskinen.

**MID-GODKÄND
ENERGIMÄTARE**

UTTAG
för extern
hygrostat

50 MM STOS
För att evakuera våt-
luften på ett optimalt sätt.

**125 MM PROCESS-
LUFTSSTOS MED FILTER**
som effektivt filtrerar
processluften.

EC-FLÄKT
som är extra kraftfull, tyst
och energisnål för effektiv
fördelning av torrluften.

100 MM TORRLUFTSSTOS

GUMMIFÖTTER
som skyddar
känsliga underlag.





HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP?

*Besök oss på www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert.
Vi har kunskapen och utrustningen att lösa dina problem så effektivt som möjligt.*

Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialiserar oss på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, ergonomiska och energisnåla. Vid akuta situationer och översvämningar har Corroventas kunder tillgång till den största hyrparken i Europa. Vi har säljkontor och maskindepåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, Småland.

www.corroventa.se



CorroVenta®

CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-37 12 00 • www.corroventa.se