

CORROVENTA INSPECTOR KIT CDE

Inspector Kit CDE är ett omfattande verktyg som gör det möjligt för användaren att utföra fukt och relativ fuktighetstestning, samt mätning av olika strukturer och byggmaterial. Kittet inkluderar fuktmätaren MEX5, som kan överföra avläsningar till Tramex Meters App via Bluetooth. Appen gör det möjligt att geotagga testresultat, skapa, spara och dela rapporter och diagram, samt se mätarskärmen direkt på din telefon när du arbetar på svåråtkomliga platser. Kittet innehåller en Bluetooth-anemometer för mätning av lufthastighet och isolerade platta elektroder för resistensbaserad fuktmätning i spackel eller isoleringsmaterial. Allt levereras i en bärväska med skumfodral.



- 1 MEX5 Fuktmätare. För mer information, se nästa sida.
- 2 TBA Bluetooth-anemometer. Möjliggör app-avläsning av lufthastighet mellan 0,2 -20 m/s.
- 3 App för fuktkontroll, visuell fuktmätning. Tillgänglig för Android och iOS. Möjliggör skapande av visuella fuktkartor och rapporter.
- 4 Fuktkvotgivare modell Stiftprob för trä med utbytbara stift.
- 5 Isolerade platta djupmättningsprober. Idealisk för WME-avläsningar i tränga utrymmen.
- 6 RHT% sensor 260mm, endast 4 mm i diameter. Perfekt för att ta fukt, temperatur och daggpunktsavläsningar i små eller tränga utrymmen.
- 7 Kalibreringskammare 75% RF för I2 Sensor. Möjliggör regelbunden egenkontroll och kalibrering av Hygro-i2®-prober.
- 8 Teleskophandtag 80. Ergonomiskt tillbehör för MEX5 och CMEX5, för mätningar på svåråtkomliga, höga platser eller golvavläsningar.

KITSPECIFIKATIONER

Kitbeskrivning	Inspector Kit CDE
Storlek	520 x 480 x 150 mm
Vikt	4.9 kg
Batterityp	5 x AA-batterier
Artikelnummer	4101117

FUKTMÄTARE MEX5

Den digitala fuktmätaren MEX5 är det kompletta mätinstrumentet för mångsidig mätning i olika byggmaterial såsom trä, gips, takläggning, puts, tegel, kakel och murverk. MEX5 kan användas för icke-förstörande påläggs-mätning med dubbla djupnivåer, samt fuktkvotsmätning i trä med både påläggs-mätning och stiftprob.



Fuktmätaren MEX5 är utrustad med en inbyggd RHT-sensor för mätning av omgivande förhållanden, samt en infraröd termometer för att avläsa ytemperatur och automatiskt beräkning av daggpunkt. Anslutningsbara externa RHT-sensorer för fukt-mätning, och Stiftprob för fuktkvotsmätning eller WME-avläsningar i trä, gips. Fuktmätningensresultaten kan visualiseras och geotaggas med Tramex Meters App, och sedan omvandlas till fuktkartor, rapporter och diagram för delning.

TEKNISK DATA

Storlek	180 x 85 x 40 mm
Vikt	290 g
Material	ABS Body
Batterityp	2 x AA LR6 ALKALINE (inklusive)
Display	58 x 35 mm
Signaldjup ytlig signal	9 mm
Signaldjup	Max 30 mm
Fuktkvot trä FM (påläggs-mätning)	0-30%
Fuktkvot trä WM (Stiftprob)	6-50%
Fukthalt i gipsskivor (mätning med stift)	0-8.5%
Referensskalor för fukthalt för byggmaterial	0-100
Relativ fuktighet	0-99%
Mätningssnoggrannhet RHT	0-99% +/- 2% / 25 °C / 77 °F



CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-37 12 00 • www.corroventa.se