

TRAMEX CORROVENTA INSPECTOR CDE KIT

Inspector CDE-kittet är ett omfattande verktyg som gör det möjligt för användaren att utföra fukt- och relativfuktighetstestning, samt mätning av olika strukturer och byggmaterial. Kittet inkluderar fuktmätaren MEX5, som kan överföra avläsningar till Tramex Meters App via Bluetooth. Appen gör det möjligt att geotagga testresultat, skapa, spara och dela rapporter och diagram, samt se mätarskärmen direkt på din telefon när du arbetar på svåråtkomliga platser. Kittet innehåller en Bluetooth-anemometer för mätning av lufthastighet och isolerade platta elektroder för resistensbaserad fuktmätning i spackel eller isoleringsmaterial. Allt levereras i en bärväska med skumfodral.



- 1 MEX5 Fuktmätare – För mer information, se avsnittet nedan.
- 2 TBA Bluetooth-anemometer – Möjliggör app-avläsning av lufthastighet mellan 0,2 -20 m/s.
- 3 App för fuktkontroll, visuell fuktmätning - Tillgänglig för Android och iOS. Möjliggör skapande av visuella fuktkartor och rapporter.
- 4 Fuktkvotgivare modell Stiftprob för trä med utbytbara stift.
- 5 Isolerade platta djupmätningssonder - Idealisk för WME-avläsningar i trånga utrymmen.
- 6 RHT% sensor 260mm, endast 4mm i diam – Perfekt för att ta fukt, temperatur och daggpunktsavläsningar i små eller trånga utrymmen.
- 7 Kalibreringskammare 75% RH för I2 Sensor. – Möjliggör regelbunden egenkontroll och kalibrering av Hygro-i2®-prober.
- 8 Teleskophandtag 80 – Ergonomiskt tillbehör för MEX5 och CMEX5, för mätningar på svåråtkomliga, höga platser eller golvavläsningar.

KITSPECIFIKATIONER

| | |
|----------------|------------------|
| Kitbeskrivning | Inspector CDE |
| Storlek | 52cmx48cmx15cm |
| Vikt | 4.9 kg |
| Batterityp | 5 x AA Batterier |
| Produktkod | W DIK-CDE |

FUKTMÄTARE MEX5

Den digitala fuktmätaren MEX5 är det kompletta mätinstrumentet för mångsidig mätning i olika byggmaterial såsom trä, gips, takläggning, puts, tegel, kakel och murverk. MEX5 kan användas för icke- förstörande påläggsmätning med dubbla djupnivåer, samt fuktkvotmätning i trä med både påläggsmätning och stiftprob.



Fuktmätaren MEX5 är utrustad med en inbyggd RHT sensor för mätning av omgivande förhållanden, samt en infraröd termometer för att avläsa yttemperatur och automatiskt beräkning av daggpunkt. Anslutningsbara externa RHT-sensorer för fuktmätning, och Stiftprob för fuktkvotmätning eller WME-avläsningar i trä, gips. Fuktmätningensresultaten kan visualiseras och geotaggas med Tramex Meters App, och sedan omvandlas till fuktkartor, rapporter och diagram för delning.

TEKNISK DATA

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Storlek | 180mmx 85mm x40 mm |
| Vikt | 290 g |
| Material | ABS Body |
| Batterityp | 2x AALR6ALKALINE (Inklusive) |
| Display | Digital 58mmx 35mm |
| Signaldjup Ytlig signal | 9 mm |
| Signaldjup | max 30mm |
| Fuktkvot trä FM (påläggsmätning) | 0 till 30% |
| Fuktkvot trä WM (Stiftprob) | 6% till ungefär 50% |
| Fukthalt i gipsskivor (mätning med stift) | 0 till 8,5% |
| Referensskalor för fukthalt för byggmaterial | 0-100 |
| Relativ fuktighet | 0-99% |
| Mätning noggrannhet Rht | |
| 0% till 99% +/- 2% / 25 ° C / 77°F | |