

VATTENSKADOR KYLAVFUKTARE

Corroventas kylavfuktare erbjuder en säker och snabb installation i uppvärmda miljöer och är därför idealiska för vattenskador. Alla modeller jobbar energieffektivt, men våra ES-maskiner har ytterligare förbättrad energieffektivitet och förfinad styrning som optimerar torkprocessen och resultatet.



I alla Corroventas kylavfuktare används köldmediet R290 (propan) som är naturligt med låg miljöpåverkan. Det är giftfritt och har mycket låg påverkan på den globala uppvärmningen (GWP 3) och ingen nedbrytande verkan på ozonlagret.



KYLAVFUKTARE K3 ES HP

ES-seriens minsta kylavfuktare med en kapacitet på upp till 30 l/dygn och en luftmängd på 300 m³/h. Trots sin kompakta design kan K3 ES HP leverera mer vatten än traditionella kylavfuktare som är dubbelt så stora.



Läs mer om ES-serien och SuperVision® på sidan 12-15.

Som medlem i ES-familjen har K3 ES HP en stor mängd inbyggda drifts- och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella avfuktningssuppdraget, samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning än traditionella kylavfuktare. Kylavfuktaren är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

Kylavfuktare K3 ES HP kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

K3 ES HP ÄR UTRUSTAD MED:

- ▶ Extra kraftfull fläkt för effektiv fördelning av torrluften.
- ▶ Pump

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision®	sid. 77
A2 ES	sid. 21
A4 ES	sid. 22
A4 ES X	sid. 23
K5 ES HP PX	sid. 37
T2 ES	sid. 43
T4 ES	sid. 44
WS4 ES	sid. 49
AX3000	sid. 56
HP 2000XT	sid. 57
L4 ES HP	sid. 31
L4 ES HPW.....	sid. 32

TILLBEHÖR

Extern RHT-sensor (1002817).....	sid. 81
Slang Ø 102 mm (9910141).....	sid. 87
Processluftfilter (1002412)	sid. 91
Kondensvattenfilter (1003146).....	sid. 91

KOMPAKT DESIGN



Maskinen är robust, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikern och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssuppdragen.

De är designade för att stabilt kunna staplas på varandra. Den kompakta designen innebär även effektiv logistik och enkel transport då många maskiner får plats på en lastpall eller i en servicebil.

TEKNISKA DATA

Luftmängd	300 m ³ /h
Inbyggd hygrost	Ja
Maxkapacitet	30 l/dygn
Kapacitet 30°C / 80% RF	24 l/dygn
Kapacitet 20°C / 60% RF	12 l/dygn
Torrluftsfördelning	2 x Ø100 mm
Driftsintervall, RF%	30-100 %
Driftsintervall, °C	+9 till +38°C
Ljudnivå dB (A) (3 m högfart)	52 dB (A)
Ljudnivå dB (A) (3 m lågfart)	47 dB (A)
Anslutningseffekt	400 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	420 W
Köldmedium	R290
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz
Vikt	22 kg
Storlek (L x B x H)	430 x 295 x 470 mm
Artikelnummer	1004329

KYLAVFUKTARE K5 ES HP PX

ES-seriens största kylavfuktare som är mycket kompakt och effektiv i förhållande till sin storlek. K5 ES HP PX har en kapacitet på upp till 45 l/dygn och ger en luftmängd på 500 m³/h.



Läs mer om ES-serien och SuperVision® på sidan 12-15.

Som medlem i ES-familjen har K5 ES HP PX en stor mängd inbyggda drifts- och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella avfuktningssuppdraget, samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning än traditionella kylavfuktare.

Kylavfuktare K5 ES HP PX kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.

K5 ES HP PX ÄR UTRUSTAD MED:

- ▶ Kraftfull fläkt för effektiv fördelning av torrluften
- ▶ Extravärmare för användning i uppvärmda miljöer.
- ▶ Både pump och behållare för en flexibel användning

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision®	sid. 77
A2 ES	sid. 21
A4 ES	sid. 22
A4 ES X	sid. 23
L4 ES HP	sid. 31
L4 ES HPW.....	sid. 32
K3 ES HP	sid. 37
T2 ES	sid. 43
T4 ES	sid. 44
WS4 ES	sid. 49
AX3000	sid. 56
HP 2000XT	sid. 57

TILLBEHÖR

Extern RHT-sensor (1002817).....	sid. 81
Slang Ø 102 mm (9910141).....	sid. 87
Filter (1002827)	sid. 91
Kondensvattenfilter (1003146).....	sid. 91

ERGONOMISK DESIGN



Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikerna och gör den lätt att flytta mellan torkjobben. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

- 1 Utrustad med draghandtag och stora hjul för enkel förflyttning. Det stora handtaget är nedfällbart, så att två personer kan bära. Dessutom blir den då också stapelbar.
- 2 Greppvänligt handtag.
- 3 Inget snubblande på sladden – vira bara upp den tillsammans med slangen, runt handtaget och fäst den med magneten mot plåten.
- 4 Produktens fötter är gjorda av gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.

TEKNISKA DATA

Luftmängd	500 m ³ /h
Inbyggd hygrostat	JÄ
Maxkapacitet	45 l/dygn
Inbyggd hygrostat	Ja
Kapacitet 30°C / 80% RF	36 l/dygn
Kapacitet 20°C / 60% RF	18 l/dygn
Torrluftsfördelning	3 x Ø100 mm
Driftsintervall, RF%	30-100%
Driftsintervall, °C	+3°C till +38°C
Ljudnivå dB (A) (3 m högfart)	53 dB (A)
Ljudnivå dB (A) (3 m lågfart)	48 dB (A)
Anslutningseffekt (inkl. extravärmare: 1 600 W)	500 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	500 W
Köldmedium	R290
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz
Vikt	39,5 kg
Storlek (L x B x H)	520 x 445 x 710 mm
Artikelnummer	1004378

KYLAVFUKTARE K3 HP B

Kylavfuktare K3 HP B är en kompakt men effektiv kylavfuktare med en kapacitet på upp till 30 l/dygn.



Fläkten har två olika fläkthastigheter vilket gör maskinen mycket anpassningsbar. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssuppdragen.

Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer. K3 HP B är utrustad med behållare.

KAN KOMBINERAS MED

AX3000 sid. 56

TILLBEHÖR

Hygostat HR1-5 (9901100) sid. 80
Filter (1002412) sid. 91
Kondensvattenfilter (1003146) sid. 91

ERGONOMISK DESIGN



Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikerna och gör den lätt att flytta mellan torkjobben. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

- ❶ Utrustad med draghandtag och stora hjul för enkel förflyttning. Det stora handtaget är nedfällbart, så att två personer kan bära. Dessutom blir den då också stapelbar.
- ❷ Greppvänligt handtag.
- ❸ Inget snubblande på sladden – vira bara upp den runt handtaget och fäst den med magneten mot plåten.
- ❹ Produktens fötter är gjorda av gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.

TEKNISKA DATA

Luftmängd	300 m ³ /h
Max kapacitet	30 liter/dygn
Kapacitet 30°C / 80% RF	24 liter/dygn
Kapacitet 20°C / 60% RF	12 liter/dygn
Torrluftsfördelning	2 x Ø100 mm
Driftsintervall, RF%	30-100%
Driftsintervall, °C	+9 till +38 °C
Ljudnivå dB (A) (3m) Högfart	52 dB (A)
Ljudnivå dB (A) (3 m) Lågfart	47 dB (A)
Anslutningseffekt	400 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	420 W
Köldmedium	R290
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz
Vikt	33 kg
Storlek (L x B x H)	500 x 360 x 650 mm
Artikelnummer	1004382

KYLAVFUKTARE K3 HP

K3 HP är vår minsta kylavfuktare, med en kapacitet på 30 liter/dygn och ett torrluftsflöde på 300 m³/h. Trots sitt kompakta utförande kan K3 HP leverera mer vatten än traditionella kylavfuktare som är dubbelt så stora.



Kylavfuktare K3 HP är utrustad med en kraftfull fläkt med två fläkthastigheter och stosar för effektiv fördelning av torrluften. Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssuppdragen.

Kylavfuktaren är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer. K3 HP går att få som Energy Saving, K3 ES HP.

K3 HP ÄR UTRUSTAD MED:

- ▶ Extra kraftfull fläkt för effektiv fördelning av torrluften.
- ▶ Pump
- ▶ Stosar

KAN KOMBINERAS MED

AX3000	sid. 56
HP 2000XT	sid. 57
L4 HP	sid. 33
L4 HPW	sid. 34

TILLBEHÖR

Hygroskop HR1-5 (9901100)	sid. 80
Slang Ø 102 mm (9910141)	sid. 87
Filter (1002412)	sid. 91

ERGONOMISK DESIGN



Maskinerna har ett greppvänligt handtag och en smal design för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt. En låg vikt gör det enklare att bära dem upp för trappor och runda, mjuka hörn av gummi skaver inte mot benen.

SMARTA DETALJER



Inget snubblande på sladden - vira bara upp den runt handtaget och fäst den med magneten mot plåten.

TEKNISKA DATA

Luftmängd	300 m ³ /h
Max kapacitet	30 liter/dygn
Kapacitet 30°C / 80% RF	24 liter/dygn
Kapacitet 20°C / 60% RF	12 liter/dygn
Torrluftsfordelning	2 x Ø100 mm
Driftsintervall, RF%	30-100%
Driftsintervall, °C	+9 till +38 °C
Ljudnivå dB (A) (3 m högfart)	52 dB (A)
Ljudnivå dB (A) (3 m lågfart)	47dB (A)
Anslutningseffekt	400 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	420 W
Köldmedium	R290
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz
Vikt	22 kg
Storlek (L x B x H)	430 x 295 x 470 mm
Artikelnummer	1004377

KYLAVFUKTARE K5 HP PX

Kylavfuktare K5 HP PX är en kompakt men effektiv kylavfuktare med en kapacitet på upp till 45 l/dygn.



Kylavfuktare K5 HP PX är utrustad med extravärmare, för användning i uppvärmda miljöer. Eftersom kylavfuktaren har både pump och behållare kan varje avfuktningssupdrag få avgöra hur maskinen ska ta hand om kondensvattnet.

Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet och gör den lätt att flytta mellan avfuktningssupdragen. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

K5 HP PX ÄR UTRUSTAD MED:

- ▶ Extravärmare
- ▶ Pump
- ▶ Behållare

KAN KOMBINERAS MED

AX3000	sid. 56
HP 2000XT	sid. 57
L4 HP	sid. 33
L4 HPW	sid. 34

TILLBEHÖR

Hygrostat HR1-5 (9901100)	sid. 80
Filter (1002827)	sid. 91

ERGONOMISK DESIGN



Maskinen är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet för fuktteknikerna och gör den lätt att flytta mellan torkjobben.

- ❶ Utrustad med draghandtag och stora hjul för enkel förflyttning. Det stora handtaget är nedfällbart, så att två personer kan bära. Dessutom blir den då också stapelbar.
- ❷ Greppvänligt handtag.
- ❸ Inget snubblande på sladden – vira bara upp den runt handtaget och fäst den med magneten mot plåten.
- ❹ Produktens fötter är gjorda av gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.

TEKNISKA DATA

Luftmängd	500 m ³ /h
Max kapacitet	45 liter/dygn
Kapacitet 30°C / 80% RF	36 liter/dygn
Kapacitet 20°C / 60% RF	18 liter/dygn
Torrluftsfördelning	3 x Ø100 mm
Driftsintervall, RF%	30-100%
Driftsintervall, °C	+9 till +38 °C
Ljudnivå dB (A) (3m) Högfart	53 dB (A)
Ljudnivå dB (A) (3 m) Lågfart	48 dB (A)
Anslutningseffekt (inkl. extravärmare: 1 600 W)	500 W
Extravärmare (full temperaturkontroll)	1100 W
Verklig effekt vid 20°C / 60% RF	500 W
Köldmedium	R290
Anslutningsspänning	230 V / 50Hz
Vikt	39,5 kg
Storlek (L x B x H)	520 x 445 x 710 mm
Artikelnummer	1004379