

---

# RADONSUG R2

## TIL STORE OG SMÅ OPPDRAG

KRAFTFULLT OG STILLEGÅENDE RADONSUG  
MED REGULERBAR HASTIGHET



**Corroventa**<sup>®</sup>

# KRAFTIG RADONSUG MED STORT ARBEIDSOMRÅDE

R2 er Corroventas nye radonsug som er utviklet for å fungere både i små og store prosjekter med ulike typer bakkeforhold. Som alle Corroventas maskiner er den robust med førsteklasses komponenter og smarte funksjoner for brukeren.

## FLEKSIBELT RADONSUG MED REGULERBAR HASTIGHET

R2 er utviklet for å fungere til både små og store prosjekter og ulike typer bakkeforhold. R2 er regulerbart, som betyr at den bare bruker så mye kapasitet som trengs til hvert enkelt oppdrag. Dermed brukes det ikke unødvendig energi, og det sparer både penger og miljøpåvirkning.

## FLOW MODE

For å forenkle håndteringen har R2 en såkalt «flow mode» – en modus der maskinen holder en konstant forhåndsinnstilt gjennomstrømning og tilpasser radonsugets effekt automatisk. Hvis det for eksempel blir trykkendringer, justerer maskinen kapasiteten slik at den forhåndsinnstilte gjennomstrømningen opprettholdes.

## BRUKERVENNLIGE

### FUNKSJONER FOR ALLE FORHOLD

R2 er også utstyrt med en alarm som varsler ved lav/ingen gjennomstrømning, og den er klargjort for

fjernstyrt overvåking med Supervision® 2.0 eller med digital gateway for tilkobling og overvåking via eiendomssystem. For å forenkle saneringsprosessen ytterligere er R2 utstyrt med et digitalt styrepanel.

## ENKELT Å VEDLIKEHOLDE

På Corroventa jobber vi alltid for å utvikle produkter som er brukervennlige og enkle å utføre service og vedlikehold på. R2 er utstyrt med et slitesterkt filter som bidrar til en lang levetid, også i tøffe miljøer. Filteret byttes enkelt via en egen luke.

## EC-BLOWER FOR ENERGI-EFFEKTIVITET

R2 er utstyrt med en EC-blower som skaper luftstrøm med trykk på en energieffektiv måte. I tillegg til at EC-bloweren gir mulighet for å optimalisere luftstrømmen, bidrar den til at R2 har en effekt på bare 87 W ved en standardinstallasjon med 3 sugepunkter, 25 m rør og en luftgjennomstrømning på 70 m<sup>3</sup>/t.



## ENKELT FILTERBYTTE

Filteret er lett tilgjengelig via filterluke på radonsuget og gir et enkelt og raskt filterbytte uten behov for verktøy.



MULIGHET FOR Å REGULERE KAPASITETEN ETTER BEHOV



ENKELT Å UTFØRE SERVICE OG VEDLIKEHOLD



OPPRETTHOLDER KONSTANT GJENNOMSTRØMNING MED «FLOW MODE»

**KOMPATIBEL MED SUPERVISION 2.0**  
eller digital gateway for tilkobling og  
overvåkning via eiendomssystem.

**DIGITALT DISPLAY**  
for oversikt over aktuell  
luftgjennomstrømning.

**STILLEGÅENDE**  
R2 er stillestående og kan  
derfor med fordel installeres  
innendørs.

**ALARMFUNKSJON**  
Overvåker luftstrømmen  
og varsler ved lav/ingen  
gjennomstrømning.

**EC-BLOWER** for  
energieffektivitet.

**SEPARAT FILTER-  
LUKE FOR ENKELT  
FILTERBYTTE**



**EKSTERNT KONTROLLPANEL**  
som forenkler manøvrering  
av prosessen, siden maskinen  
iblant blir plassert vanskelig  
tilgjengelig.

**REGULERBAR  
HASTIGHET**

**FLOW MODE**  
Flow mode innebærer at  
maskinen opprettholder  
den forhåndsinnstilte  
gjennomstrømningen til  
tross for trykkendringer.



#### **AVTAKBART PANELE FORENKLER MONTERING OG INSTALLASJON**

Et problem med å håndtere denne typen maskiner er at de ofte er kronglete plassert, for eksempel nær taket - R2 styres via et eksternt kontrollpanel som festes på maskinen med magneter. Kontrollpanelets plassering er fleksibel, og det kan festes rett på maskinen eller på det medfølgende veggfestet. Det gjør at man enkelt kan tilpasse plasseringen på hver installasjon. Et monteringssett for å henge opp R2 på vegg eller i tak er tilgjengelig som tilbehør. Det er også mulig å bruke monteringssettet som finnes til Corroventas radonsug RS 100.

## **TEKNISKE DATA R2 RADONSUG**

<b>Produktnavn</b>	<b>R2</b>
Luftmengde	220 m <sup>3</sup> /t
Trykk	6500 Pa
Lydnivå:	
Maks.	52 dB(A)
Ved 80 m <sup>3</sup> /t	39 dB(A)
Ved 50 m <sup>3</sup> /t	32 dB(A)
Tilkoblingseffekt	700 W*
Tilkoblingsstuss	50 mm
Normalt forbruk	87 W*
Vekt	14 kg
Størrelse (L x B x H) uten stusser	320 x 298 x 373 mm
Artikkelnummer	1004736

\*Ved en standardinstallasjon med 3 sugepunkter, 25 m rør og en luftgjennomstrømning på 70 m<sup>3</sup>/t.



## HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?

**Besøk oss på [www.corroventa.no](http://www.corroventa.no) eller ring 974 84 015 og snakk med en ekspert.  
Vi har kunnskapen og utstyret som skal til for å løse problemene dine så effektivt som mulig.**

Corroventa utvikler, produserer, selger og leier ut produkter av høyeste kvalitet ved vannskader, fukt, lukt og radon. Vi er en av markedslederne og spesialister på innovasjoner innen vår bransje. Våre produkter er kompakte, effektive, ergonomiske og energibesparende. Ved akutte situasjoner og oversvømmelser har Corroventas kunder tilgang til en av de største utleieparkene i Europa. All produksjon foregår på fabrikk vår i Bankeryd i Småland.

[www.corroventa.no](http://www.corroventa.no)



# CorroVenta®

**CORROVENTA AVFUKTNING AS**

John G. Mattessons vei 3 0687 Oslo Norge  
Tel +47 (0) 974 84 015 • [www.corroventa.no](http://www.corroventa.no)