

CORROVENTA INSPECTOR KIT HE

Inspector Kit HE är ett omfattande verktyg som gör det möjligt för användaren att utföra fukt och relativ fuktighetstestning, samt mätning av olika strukturer och byggmaterial. Kittet inkluderar fuktmätaren MEX5, som kan överföra avläsningar till Tramex Meters App via Bluetooth. Appen gör det möjligt att geotagga testresultat, skapa, spara och dela rapporter och diagram, samt se mätarskärmen direkt på telefon när du arbetar på svåråtkomliga platser. I kittet ingår också en slaghammare, perfekt för externa mätningar av fuktkvot i trämaterial. Allt levereras i en bärväska med skumfodral.



- 1 MEX5 Fuktmätare. För mer information, se nästa sida.
- 2 App för fuktkontroll, visuell fuktmätning. Tillgänglig för Android och iOS. Möjliggör skapande av visuella fuktkartor och rapporter.
- 3 Fuktkvotgivare modell Stiftprob för trä med utbytbara stift.
- 4 Djupmätningsprober fuktkvot 200 mm. För WME-mätningar på djupet i material som trä.
- 5 RHT% sensor 260mm, endast 4 mm i diameter. Perfekt för att ta fukt, temperatur och daggpunktsavläsningar i små eller trånga utrymmen.
- 6 Kalibreringskammare 75% RF för I2 Sensor. Möjliggör regelbunden egenkontroll och kalibrering av Hygro-i2®-prober.
- 7 Teleskophandtag 80. Ergonomiskt tillbehör för MEX5 och CMEX5, för mätningar på svåråtkomliga, höga platser eller golvavläsningar.
- 8 Slaghammare för WME-avläsningar i trämaterial.

KITSPECIFIKATIONER

Kitbeskrivning	Inspector Kit HE
Storlek	520 x 480 x 150 mm
Vikt	4.9 kg
Batterityp	5 x AA-batterier
Artikelnummer	4101123

FUKTMÄTARE MEX5

Den digitala fuktmätaren MEX5 är det kompletta mätinstrumentet för mångsidig mätning i olika byggmaterial såsom trä, gips, takläggning, puts, tegel, kakel och murverk. MEX5 kan användas för icke-förstörande påläggs-mätning med dubbla djupnivåer, samt fuktkvotsmätning i trä med både påläggs-mätning och stiftprob.



Fuktmätaren MEX5 är utrustad med en inbyggd RHT-sensor för mätning av omgivande förhållanden, samt en infraröd termometer för att avläsa ytemperatur och automatiskt beräkning av daggpunkt. Anslutningsbara externa RHT-sensorer för fukt-mätning, och Stiftprob för fuktkvotsmätning eller WME-avläsningar i trä, gips. Fuktmättningsresultaten kan visualiseras och geotaggas med Tramex Meters App, och sedan omvandlas till fuktkartor, rapporter och diagram för delning.

TEKNISK DATA

Storlek	180 x 85 x 40 mm
Vikt	290 g
Material	ABS Body
Batterityp	2 x AA LR6 ALKALINE (inklusive)
Display	58 x 35 mm
Signaldjup ytlig signal	9 mm
Signaldjup	Max 30 mm
Fuktkvot trä FM (påläggs-mätning)	0-30%
Fuktkvot trä WM (Stiftprob)	6-50%
Fukthalt i gipsskivor (mätning med stift)	0-8.5%
Referensskalor för fukthalt för byggmaterial	0-100
Relativ fuktighet	0-99%
Mättningsnoggrannhet RHT	0-99% +/- 2% / 25 °C / 77 °F



CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-37 12 00 • www.corroventa.se