

DÉSHUMIDIFICATEUR POUR VIDE SANITAIRE CTR 300TT3

Tout comme son prédécesseur, le CTR 300TT2, le CTR 300TT3 a été conçu pour être utilisé dans les vides sanitaires où les exigences en matière de longévité, de fiabilité et d'efficacité énergétique sont élevées. Ce modèle classique a été amélioré et adapté aux exigences futures. Son poids réduit et sa conception compacte facilitent sa manipulation et son installation. De plus, les techniciens et les propriétaires peuvent avoir un contrôle total sur le fonctionnement et les conditions climatiques à l'aide de HomeVision® PRO, un système de contrôle convivial qui offre une sécurité supplémentaire dans la vie quotidienne.



- ▶ Efficace pour supprimer l'humidité, les odeurs et le radon.
- ▶ Allie haute qualité et longue durée de vie.
- ▶ Est économe en énergie avec de faibles coûts d'utilisation lorsqu'il est optimisé avec HomeVision® PRO.
- ▶ Équipé d'une fonction brevetée de ventilation à pression négative pour contrer les mauvaises odeurs, tout en maintenant l'efficacité énergétique.
- ▶ Adapté pour des fondations jusqu'à 200 m³.

SOUPLESSE D'APPLICATION

Le déshumidificateur peut être monté au plafond comme au mur. Un kit de montage complet et des accessoires sont disponibles.



SURVEILLANCE FACILE AVEC HOMEVISION® PRO

Le système de contrôle HomeVision® PRO permet d'obtenir un climat contrôlé dans le vide sanitaire. La commande, la régulation et la surveillance de l'installation de vide sanitaire s'effectuent via un hygrostat relié au déshydrateur dans le vide sanitaire, et un panneau de commande dans l'habitation. Le but du système est de maintenir un climat qui n'affecte pas négativement les matières organiques.

CONCEPTION OPTIMISÉE POUR PLUS D'AVANTAGES

PLUS LÉGER ET PLUS COMPACT

Le CTR 300TT3 est facile à manipuler et à installer dans des espaces restreints. Malgré son faible poids et sa conception plus compacte que son prédécesseur, le CTR 300TT3 a été conçu avec le même design robuste, pour une longue durée de vie.

RACCORDS ÉTANCHES

Équipé de tubes spiro avec joints en caoutchouc pour des raccords de conduits plus étanches.

TECHNOLOGIE BREVETÉE

Équipé d'une fonction qui, si nécessaire, peut créer une pression négative forcée dans le vide sanitaire afin, par exemple, de gérer les problèmes d'odeurs sans impact majeur sur la capacité.

COMPOSANTS DE GRANDE QUALITÉ

Équipé de composants haut de gamme soigneusement sélectionnés, tels que le moteur, le ventilateur et le chauffage. Ceux-ci permettent d'assurer des performances optimales, une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

ENTRETIEN RAPIDE ET FACILE

La conception a été adaptée pour simplifier l'accès aux composants nécessitant un entretien. Le nombre de fixations a été réduit, ce qui rend le démontage et l'entretien à la fois plus faciles et plus rapides.

CHANGEMENT RAPIDE DU FILTRE

Le remplacement du filtre sans outil permet de gagner du temps et simplifie l'entretien.

FONCTIONNEMENT ÉCONOME EN ÉNERGIE

Possibilités d'optimiser le fonctionnement pour des solutions plus durables et des coûts d'exploitation réduits avec HomeVision® PRO.

CONSTRUCTION PROTÉGÉE

Emplacement intelligent des composants critiques, ce qui réduit le risque de devoir effectuer des réparations coûteuses après une inondation, par exemple.



DONNÉES TECHNIQUES

Volume d'air sec (m³/h)	200 - 300 ¹⁾
Volume d'air humide (m³/h)	45 - 130 ²⁾
Capacité de déshumidification à : 20 °C, 60 % HR (litres/jour / kWh/litre)	21 / 0,97
10 °C, 60 % HR (litres/jour / kWh/litre)	14 / 1,46
5 °C, 60 % HR (litres/jour / kWh/litre)	12 / 1,70
Entrée d'air de traitement, mm	Ø 160
Sortie d'air humide, mm	Ø 80
Sortie d'air sec, mm	1 x Ø 100
Niveau sonore, dBA 3m	Ca. 56 m³ ³⁾
Raccordement électrique	230VAC/50 Hz
Puissance	1015W
Consommation de déshumidification, fonctionnement normal	Ca 850W
Hauteur x Largeur x Longueur (mm)	366 x 307 x 403
Poids, kg	13,7
Référence	1005924

¹⁾ Les déshumidificateurs pour vides sanitaires doivent être dimensionnés pour une circulation d'air de 1,5 par heure, ce qui rend le CTR 300TT3 adapté aux fondations d'un volume allant jusqu'à 200 m³. ²⁾ La quantité d'air humide varie en fonction de l'installation. ³⁾ Le niveau sonore varie en fonction de l'installation.

Corroventa®
MAKING DRYING SMARTER™

CORROVENTA DÉS HUMIDIFICATION S.A.S

14 Rue du Zéphyr - Bât C4 | 91140 Villejust
Tel: +33(0) 1 69 07 19 91 • www.corroventa.fr