

KRYPGRUNNSAVFUKTER

CTR 300TT3

CTR 300TT3 er, i likhet med forgjengeren CTR 300TT2, utviklet for bruk i krypgrunner der kravene til lang levetid, driftssikkerhet og energieffektivitet er høye. Klassikeren er nå oppgradert og fremtidssikret, og takket være lavere vekt og kompakt design er både håndtering og installasjon enklere. I tillegg kan både teknikere og huseiere få full kontroll over drift og klima ved hjelp av HomeVision® PRO, et brukervennlig styresystem som gir ekstra trygghet i hverdagen.



- ▶ Effektiv fjerning av fuktighet, lukt og radon.
- ▶ Har høy kvalitet og lang levetid.
- ▶ Er energieffektiv og gir lave driftskostnader når den drives optimalt med HomeVision® PRO.
- ▶ Utstyrt med en patentert funksjon for undertrykksventilasjon som motvirker vond lukt, samtidig som energieffektiviteten opprettholdes.
- ▶ Egnet for grunner på opptil 200 m³.



ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION® PRO

Styresystemet HomeVision® PRO brukes til å oppnå et kontrollert klima i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et kontrollpanel i boligrommet. Hensikten med systemet er å opprettholde et klima i grunnen som ikke påvirker organisk materiale negativt.

FLEKSIBELT BRUKSOMRÅDE

Avfukteren kan monteres både i tak og på vegg. Komplette monteringssett og tilbehør er tilgjengelig.



OPTIMAL DESIGN FOR FLERE FORDELER

LETTERE OG MER KOMPAKT

CTR 300TT3 er enkel å håndtere og installere på trange steder. Til tross for at den er lettere og mer kompakt enn forgjengeren, er CTR 300TT3 utviklet med samme robuste design – for lang levetid.

TETTE KOBLINGER

Utstyrt med spirorør med gummipakning for tettere kanaltilkoblinger.

PATENTERT TEKNOLOGI

Utstyrt med en funksjon som ved behov kan skape et forsert undertrykk i kryptrunnen, for eksempel for å håndtere luktproblemer, uten større påvirkning på kapasiteten.

KOMPONENTER AV HØVESTE KVALITET

Utstyrt med nøye utvalgte premium-komponenter, som motor, vifte og varmeapparat. Dette er for å sikre optimal ytelse, lang levetid og pålitelig drift.

RASK OG ENKEL SERVICE

Den er utformet for å forenkle tilgangen til vedlikeholdskrevende komponenter. Antall festemidler er redusert, noe som gjør demontering og montering under service både enklere og raskere.

ENERGIEFFEKTIV DRIFT

Mulighet for å optimalisere avfukterens drift for en mer bærekraftig løsning og lavere driftskostnader med HomeVision® PRO.

RASKT FILTERBYTTE

Verktøyfritt filterbytte sparer tid og forenkler vedlikehold.

BESKYTTET KONSTRUKSJON

Smart plassering av kritiske komponenter, noe som reduserer risikoen for kostbare reparasjoner etter for eksempel oversvømmelse.



TEKNISKE DATA

Tørreluftsmengde (m³/t)	200 – 300 ¹⁾
Våtluftsmengde (m³/t)	45 – 130 ²⁾
Avfuktingskapasitet ved:	
20 °C, 60 % RF (liter/døgn / kWh/liter)	21 / 0,97
10 °C, 60 % RF (liter/døgn / kWh/liter)	14 / 1,46
5 °C, 60 % RF (liter/døgn / kWh/liter)	12 / 1,70
Prosessluftinntak, mm	Ø 160
Våtluftsutløp, mm	Ø 80
Tørreluftsutløp, mm	1 x Ø 100
Lydnivå, dBA 3 m	Ca. 56 m³ ³⁾
Tilkobling	230VAC/50 Hz
Tilkoblingseffekt	1015W
Forbruk ved avfukting, normaldrift	Ca 850W
Høyde x bredde x lengde (mm)	366 x 307 x 403
Vekt, kg	13,7
Artikkelnummer	1005924

¹⁾ Avfukter for kryptrunn skal dimensjoneres for 1,5 luftutvekslinger per time, noe som gjør CTR 300TT3 egnet for grunn med et volum på opptil 200 m³. ²⁾ Våtluftsmengden varierer avhengig av installasjon. ³⁾ Lydnivået varierer avhengig av installasjon.

Corroventa
MAKING DRYING SMARTER®

CORROVENTA AVFUKTNING AS

John G Mattesons vei 3, 0687 Oslo, Norge
Tlf. +47 37 41 86 50 • www.corroventa.no