

RYÖMINTÄTILAN ILMANKUIVAIN CTR 300TT3

CTR 300TT3 on edeltäjänsä CTR 300TT2:n tavoin kehitetty käytettäväksi ryömintätiloissa, joissa pitkää käyttöikää, luotettavuutta ja energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ovat korkeat. Klassikko on nyt päivitetty ja pitkälle tulevaisuuteen, ja kevyemmän painon ja kompaktin rakenteen ansiosta sekä käsittely että asennus ovat helpompia. Lisäksi sekä asentajat että talonmestajat voivat hallita toimintaa ja olosuhdetta täysin HomeVision® PRO:n avulla, ja on käyttäjäystävällinen ohjausjärjestelmä, ja tarjoaa lisäturvaa jokapäiväiseen elämään.



- ▶ Tehokas kosteus-, haju- ja radonsaneerauksissa.
- ▶ Korkea laatu ja pitkä käyttöikä.
- ▶ Energiatehokas ja alhaiset käyttökustannukset, optimoitaessa HomeVision® PRO:n avulla.
- ▶ Varustettu patentoidulla alipaineensäätötoiminnolla, hajuhaittojen ehkäisemiseksi säilyttäen samalla energiatehokkuuden.
- ▶ Soveltuu ryömintätiloihin 200 m³ asti.



HELPPO VALVONTA HOMEVISION® PROLLA

HomeVision® PRO-ohjausjärjestelmää käytetään ryömintätilan hallitun olosuhteen saavuttamiseen. Ryömintätilan kuivausta ohjataan, säädetään ja valvotaan ryömintätilassa olevaan kuivaimeen kytketyn hygrostaatin ja asuintiloissa olevan ohjauspaneelin avulla. Järjestelmän tarkoituksena on ylläpitää ilmastoa, joka ei vaikuta negatiivisesti orgaanisiin materiaaleihin.

MONIPUOLINEN ASENNUS

Ilmankuivain voidaan asentaa sekä kattoon että seinään. Täydellinen asennussarja ja tarvikkeet ovat saatavilla.



OPTIMOITU MUOTOILU TARJOAA LISÄÄ ETUJA

KEVYEMPI JA KOMPAKTIMPI

CTR 300TT3 on helppo käsitellä ja asentaa ahtaisiin tiloihin. Edeltäjänsä kevyemmästä painostaan ja kompaktimmasta rakenteestaan huolimatta CTR 300TT3 omaa saman vankan rakenteen pitkän käyttöiän takaamiseksi.

TIIVIIT LIITÄNNÄT

Kumi tiivisteellä varustetut kierreputkiliitännät tiiviimpiä kanavaliitäntöjä varten.

PATENTOITU TEKNOLOGIA

Varustettu toiminnolla, joka voi tarvittaessa luoda tehostettua alipainetta ryömintätilaan esimerkiksi hajuongelmien käsittelemiseksi ilman, että se vaikuttaa merkittävästi kapasiteettiin.

LAADUKKAAT KOMPONENTIT

Varustettu huolellisesti valituilla premium-komponenteilla, kuten moottorilla, puhaltimella ja lämmittimellä. Näin varmistetaan optimaalinen suorituskyky, pitkä käyttöikä ja luotettava toiminta.

NOPEA JA HELPPO HUOLTO

Parannettu rakenne helpottaa huoltoa vaativiin komponentteihin käsiksi pääsyä. Kiinnikkeiden määrää on vähennetty, mikä tekee irrotuksesta ja huollosta sekä helpompaa että nopeampaa.

NOPEA

SUODATTIMEN VAIHTO

Suodattimen vaihto ilman työkaluja säästää aikaa ja yksinkertaistaa huoltoa.

EENERGIATEHOKAS TOIMINTA

HomeVision® PRO tarjoaa mahdollisuuden optimoida ilmankuivaimen toiminta kestävämmän ratkaisun saavuttamiseksi ja alentaa käyttökustannuksia.

SUOJATTU RAKENNE

Kriittisten komponenttien älykäs sijoittelu vähentää kalliiden korjausten tarvetta esimerkiksi tulvien jälkeen.



TEKNISET TIEDOT

Kuivan ilman määrä (m³/h)	200 - 300 ¹⁾
Märkäilman määrä (m³/h)	45 - 130 ²⁾
Kuivausteho olosuhteissa: 20 °C, 60 % suhteellinen kosteus (litraa/päivä / kWh/litra)	21 / 0,97
10 °C, 60 % suhteellinen kosteus (litraa/päivä / kWh/litra)	14 / 1,46
5 °C, 60 % suhteellinen kosteus (litraa/päivä / kWh/litra)	12 / 1,70
Prosessi-ilman tuloaukko, mm	Ø 160
Märkäilman poistoaukko, mm	Ø 80
Kuivan ilman ulostulo, mm	1 x Ø 100
Melutaso, dBA 3 m	Ca. 56 m³ ³⁾
Käyttöjännite	230VAC/50 Hz
Kytkentäteho	1015W
Kosteudenpoiston kulutus, normaali toiminta	Ca 850W
Korkeus x leveys x pituus (mm)	366 x 307 x 403
Paino, kg	13,7
Tuotenumero	1005924

¹⁾ Ryömintätilojen ilmankuivaimet tulee mitoittaa 1,5 kertaa tunnissa tapahtuvalle ilmanvaihdolle, jolloin CTR 300TT3 soveltuu ryömintätiloihin, joiden tilavuus on enintään 200 m³. ²⁾ Märkäilmamäärä vaihtelee asennuksen mukaan.

³⁾ Melutaso vaihtelee asennuksen mukaan.

Corroventa
MAKING DRYING SMARTER®

KUMPPANI: KOPADI OY

Koivupuistontie 18B, 01510 VANTAA, SUOMI
TEL. +358 (0)50 350 2980 • www.corroventa.fi